



Power Rack ProStrength Professionnel

Product Images



Description

DESCRIPTION DU PRODUIT

Power Rack ProStrength Professionnel

Ref. PGR10



Progym est fier de présenter **ProStrength**, la nouvelle marque de produits de musculation. Progym et les sociétés du groupe sont les **distributeurs exclusifs** de cette marque.

ProStrength a été conçu pour les salles de sport qui recherchent un produit de qualité professionnelle avec toutes ses garanties à un **prix très économique** par rapport aux autres marques de musculation du marché du fitness.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

- **Deux Pincés Supérieures:** Avec des angles différents pour faire des tractions et travailler les bras et le dos.

- **Support pour Barre.**
- **Barres de Sécurité:** deux côtés
- **Pieds antidérapants.**
- **Supports:** réglables jusqu'à 15 niveaux et peuvent être placés à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre à fentes.
- **Cadre:** Solide pour supporter un grand poids
- **Poids max de charge:** 500 kg.
- **Matériaux:** De haute qualité et résistance

DIMENSIONS ET POIDS:

- Dimensions: 150 x 126 x 227 cm
- Poids: 130 kg
- Poids max de l'utilisateur: 180 kg



SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Structure:

Tube en acier haute résistance de 3 mm, découpé au laser pour plus de précision et soudé par procédé robotisé.

Tapisserie:

Cuir résistant à la transpiration, antiallergique et antibactérien, avec intérieur en mousse spéciale haute densité.

Poignées:

Néoprène anti-allergique et antidérapant avec finition en aluminium solide.

Pièces mobiles:

Acier ST52 bideauté, calibré et mécanisé.

Roues de Transport:

Intégrées pour faciliter le transport ou le nettoyage de la machine

Processus de Peinture:

7 couches de peinture 3 couches de protection et 4 couches de peinture. Décapage de l'acier et stabilisation par immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Impression antioxydante pour assurer une isolation adéquate de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy en poudre polyester, séchées à 240 ° C.

Design:

Etude biomécanique et ergonomie sous la supervision de professionnels et d'athlètes associés. Après une longue période de conception; De l'esquisse, la recherche en ingénierie, la production de prototypes, les tests par des athlètes professionnels, nos produits sont commercialisés.

Additional Information

Type d'utilisation	Home Premium
État	Neuf

