



ProStrength Steel Hack Squat PSS09E

Product Images



Description

DESCRIPTION DU PRODUIT

ProStrength Steel Hack Squat PSS09E

REF: PSS09E

Machine de musculation **ProStrength Steel profesional 09E.**

Les nouvelles machines de musculation professionnelles **ProStrength Steel** prédominent en raison de leur conception innovante et de la haute technologie utilisée. Ils ont une esthétique améliorée et sont équipés d'excellents matériaux.

Dans la gamme de machines de résistance **ProStrength Steel**, notre marque propose un design entièrement modernisé dans lequel les courbes, le design et les couleurs de l'entreprise prévalent, ce qui transmettent un sentiment d'élégance et d'exclusivité.

Les machines **ProStrength Steel** collaborent avec la technologie automobile afin que la structure et la peinture aient une durabilité allant jusqu'à 10 ans ou plus. Avec cette machine, vous avez la garantie de qualité, résistance et durabilité.

MESURES

240 x 190 x 152 cm

POIDS

305 kg

CAPACITE DE CHARGE

Supports de 310 mm pour 6 disques de 20 kg par bras (jusqu'à 480 kg pour l'entraînement). 2 supports pour le stockage de 4 disques de 20 kg par côté.

STATURE DE L'UTILISATEUR

Nos machines à disques sont conçues pour un très large spectre d'utilisateurs, permettant leur régulation pour s'adapter à différentes hauteurs d'utilisateurs, d'environ 150 à 200 cm.

STRUCTURE

Tube en acier 110x52 mm, épaisseur 3 mm soudé selon UNE EN 10219, qualité S-275-J0H. Enrichi et optimisé pour maintenir une section constante dans le processus de pliage, en évitant les zones fragiles à faible taux de casse. Processus de cintrage à froid utilisant un système à 4 rouleaux évitant la déformation dans le processus, en conservant ses caractéristiques physiques tout au long de la pièce.

PROCESSUS DE PEINTURE

3 couches de peinture Décapage de l'acier et stabilisation par immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Primaire antioxydant pour assurer une isolation adéquate de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 dernières couches de peinture en poudre époxy polyester, séchées à 240°.

PROCESSUS DE DESIGN

Étude de biomécanique et d'ergonomie sous la supervision de professionnels et d'athlètes associés. Après une longue période de conception: à partir du croquis, de la recherche en ingénierie, de la production de prototypes, des tests par des athlètes professionnels, nos produits sont commercialisés.

SOUDURE

Périmètre fermé aux points structuraux et aux plaques de jonction.

PROCESSUS DE MONTAGE

10 mm de système de plaque contre plaque, pour éviter les relâchements et les torsions dans les zones d'effort maximum. Une étude ergonomique et biomécanique pour optimiser chaque exercice.

AXES

Plaques de 10 mm d'épaisseur découpées au laser avec une autre plaque de 10 mm d'épaisseur pour renforcer et obtenir un mouvement fluide sans lacunes ni torsions causées par une utilisation ou un chargement continu.

ROULEMENTS

Roulement à rouleaux coniques SFK double, situé dans une bague fermée, anti-jeu, assurant une direction de mouvement constante.

SIEGE ET DOSSIER

Similaire au cuir résistant à la transpiration, antibactérien et anti allergène. Dossier, assise et rouleaux en mousse EVA fabriqués avec un moule unique qui ne se déforme pas.

POIGNEES

Aluminium anodisé, moleté favorisant l'adhérence.

REGLAGES

Tige de selle chromée réglable en 8 positions et numérotée au laser.

AUTRES

Supports pour disques en acier bruni, qui offrent plus de stabilité à la machine. Butée en aluminium tourné. Dureté de vis de 10,9. Système de régulation au moyen d'un seul boulon, en technopolymère avec un taux de rupture de 750 kg. Plate-forme de support de pied en aluminium antidérapant. 4 bases en caoutchouc antidérapantes.

Additional Information

Type d'utilisation	Profesional, Semi Profesional, Home Premium
État	Neuf

